

## Technisches Datenblatt - MasterJet S404 Metro

- > Für kurz- bis mittelfristige Verkehrsmittelwerbung
- > Haltbarkeit: bis zu 5 Jahre (unbedruckt)
- > Gute Entfernbarekeit
- > Hohe Dimensionsstabilität

<b>Material</b>	Kalandrierte Spezial-PVC-Folie, matt weiß Abdeckung: beidseitig PE-beschichtetes Papier, 148 g/m <sup>2</sup> Kleber: Solvent Polyacrylat, grau eingefärbt, ablösbar
<b>Druckverfahren (Empfehlungen)</b>	lösungsmittelhaltige Tinten, UV- und Latex
<b>Dicke (ohne Abdeckpapier)</b>	0,100 mm
<b>Anwendung</b>	Ideal für kurz- bis mittelfristige Verkehrsmittelwerbung wie Straßenbahnen und Leasing-Fahrzeugen, die innerhalb von 3 Jahren neutralisiert werden müssen.
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40°C bis +80°C
<b>Klebkraft (Durchschnittswert)</b>	8 N/25 mm
<b>Reißdehnung</b>	130% längs, 150% quer
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	min. +8° C
<b>Hinweise</b>	Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten. Der zu beklebende Untergrund muss trocken, frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein. Im Zweifel sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Untergründen durchzuführen.
<b>Abmessungen</b>	105 cm, 137 cm, 152 cm

Grundlage für alle Angaben sind unsere eigenen Praxis-Erfahrungen. Wegen diverser möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Verwendung des Materials empfehlen wir, das Produkt bei speziellen Anwendungen in Selbstversuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den o.g. Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.