



Ihr Partner im innovativen Digitaldruck

## Technisches Datenblatt

### Artikel One-Postertex

*PES HF mit Weißstrich, Kleber, Abdeckung*

Gewicht	g/m <sup>2</sup> Ø	285
Breite	cm Ø	150
Dicke	mm Ø	0,45

### Aufmachung

Farbe	100 = weiß, optisch aufgehell
Stüklänge	50 lfm (andere Längen auf Anfrage)
Mindestabnahmemenge	± 500 m
Materialzusammensetzung	100 % PES

### Einsatzgebiete & Besonderheiten

Untergründe müssen trocken, staub - und fettfrei sein und dürfen keine groben Verschmutzungen aufweisen. Geeignet für glatte und feste Oberflächen / Außen - und Innenanwendung / einmalig bedruckbar. **Empfohlen werden UV- und Latex-Druckverfahren.**

Die empfohlenen Untergründe und Anwendungen beziehen sich auf Anhaltswerte. Vorversuche durch den Kunden und im Rahmen der beabsichtigten Anwendung sind unerlässlich!

### Zertifikate & Freigaben

- Farbechtheitsprüfung gegen künstliches Licht nach DIN EN ISO 105-B02
- Farbechtheitsprüfung gegen künstliche Bewitterung nach DIN EN ISO 105-B04
- Brandverhalten Baustoffklasse B1, DIN 4102-1

Hinweis: Die angegebenen Informationen stellen Richtwerte dar, die je nach Verarbeitungsbedingungen variieren. Vor Produktionsstart muss geprüft werden, ob dieses Material für die speziellen Verwendungszwecke geeignet ist.