

## Technisches Datenblatt - Window-Grip ultra clear

- > Selbsthaftend OHNE Kleber (keine Rückstände)
- > Empfohlen für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz
- > Gute Kratz- und Wasserfestigkeit
- > 100% recyclingfähig und PVC-frei

<b>Material</b>	ca. 125 µm starker klarer PET Film, spezielle Inkjet Beschichtung für lösungsmittelbasierte Tinten Abdeckung: einseitig silikonisierter PET Film, weiß
<b>Druckverfahren (Empfehlungen)</b>	Solvent / EcoSolvent, UV und Latex
<b>Gewicht</b>	175 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebkraft [(90°, gf/in)]</b>	> 7
<b>Lagerbedingungen</b>	18° - 25°C / 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit (im Originalkarton)
<b>Lagerfähigkeit</b>	1 Jahr
<b>Raumbedingungen beim Verarbeiten</b>	18° - 25°C / 40 - 65% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Einsatztemperatur</b>	-40°C bis ca. +65°C
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Vor Weiterverarbeitung den Druck vollständig durchtrocknen lassen (min. 24 Stunden). Oberflächen (z.B. Glas) vor dem Anbringen gründlich reinigen. Um statische Aufladungen zu reduzieren, ist auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit zu achten! Luftblasen können mit einem Rakel entfernt werden.
<b>Abmessungen</b>	106,7 cm, 127 cm, 137,2 cm

Grundlage für alle Angaben sind unsere eigenen Praxis-Erfahrungen. Wegen diverser möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Verwendung des Materials empfehlen wir, das Produkt bei speziellen Anwendungen in Selbstversuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den o.g. Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.