



Technisches Datenblatt MasterJet S333 Promotion

Ihr Partner im innovativen Digitaldruck

- ✓ Kurzfristige Werbemaßnahmen im Innen- und Außenbereich
- ✓ Ablösbarer Kleber
- ✓ Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Haltbarkeit: Bis zu 4 Jahre (unbedruckt)

Material	Kalandrierte PVC-Folie, matt weiß Abdeckung: beidseitig PE-beschichtetes Papier, 145 g/m ² Kleber: Polyacrylat, grau eingefärbt, mit Luftkanalstruktur
Druckverfahren (Empfehlungen)	lösungsmittelhaltige Tinten, UV- und Latex
Dicke (ohne Abdeckpapier und Kleber)	0,100 mm
Anwendung	Speziell entwickelt für die kurzfristige Verklebung auf Messen und Events. Ideal für die schnelle und einfache Verklebung bei Promotion-Aktionen.
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Klebkraft (Durchschnittswert)	6 N/25 mm
Reißdehnung	130% längs, 150% quer
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verklebungstemperatur	min. +10° C
Hinweise	Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten. Der zu beklebende Untergrund muss trocken, frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Im Zweifel sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Untergründen durchzuführen.
Abmessungen	105 cm, 137 cm, 152 cm

Grundlage für alle Angaben sind unsere eigenen Praxis-Erfahrungen. Wegen diverser möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Verwendung des Materials empfehlen wir, das Produkt bei speziellen Anwendungen in Selbstversuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den o.g. Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.